



## - Algemeen

Elke grote brand begint klein. Zodra de brand is gelokaliseerd en zich niet in de omgeving heeft verspreid, kan een brand succesvol, met relatief weinig inspanning en weinig middelen, geblust worden. Hoe eerder dit gebeurt, hoe minder schade. Een snelle reactie is daarom het belangrijkste bij het blussen. Het is daarom belangrijk dat een brandblusser, in een noodsituatie, onmiddellijk bij de hand is.

De Aramide blustoestellen hebben de EN3, CE en MED certificering en een levensduur van 20 jaar.

## - PRYMAXX® brandblusser "Aramide"

De PRYMAXX Aramide brandblussers zijn de laatste innovatieve ontwikkeling van duurzame onderhoudsvrije blussers. Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Hierdoor is er aan de binnenzijde geen extra coating laag nodig zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. Deze blussers zijn uitgevoerd met dubbele manometers. De afsluiter is van verchroomt messing. De draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van RVS. Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot het verleden. De producent garandeert 10 jaar de werking. Hierdoor zijn de kosten lager daar vroegtijdig vervangen hierdoor uitblijft. Aan het eind van de levensduur kan de blusser voor 100% gerecycled worden.

## - Brandklassen

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter. Het poeder sluit de zuurstof af waardoor herontbranding wordt voorkomen.

**6 kilo: 34A / 183B/C en op 1000 Volt elektriciteit of 9 kilo 43A / 233B/C en op 1000 Volt elektriciteit.**

## - Uitvoering

Aramide poederblussers zijn verkrijgbaar in 2, 6 en 9 kilo.

Ze zijn corrosie- en onderhoudsvrij met constante druk.

Note: In de loop van 2017 verwachten wij de 2 kilo blusser.

## - Functiebeschrijving

De leverancier garandeert 10 jaar 100% garantie. Mits het oorspronkelijke originele zegel niet verbroken is.

Mocht dit zegel niet aanwezig of verbroken zijn dan geldt de garantie niet op de druk en inhoud van de blusser.

De blusser dient elk jaar een inspectie te krijgen o.a. of de manometers nog werken, dit gebeurt door het mee geleverde magneet in de bodem onder de manometers te houden, waardoor de wijzers moeten gaan bewegen.

Deze inspectie momenten dient u op de gele sticker aan de achterzijde te noteren. Dit dient te gebeuren door een deskundig persoon, dit kan een ieder worden indien de e-learning module op de site [www.prymaxx.eu](http://www.prymaxx.eu) met goed eind resultaat is gevolgd. Hiervan krijgt u een certificaat welke bewaard en getoond moet kunnen worden.

## - Werking

Onze poeder blusser is zeer gebruiksvriendelijk en effectief. De poeder blusser kan gebruikt worden voor het blussen van elektrische apparatuur. Het poeder een verstikkende werking op vloeistoffen die niet in water oplossen. Bij C branden sluit het poeder de zuurstof af. Dankzij het poeder is herontsteking nagenoeg onmogelijk. Al deze eigenschappen van de poederblusser, maken de blusser met name geschikt voor plekken waarbij o.a. vorstbestendigheid vereist is.

## - Toepassingen

Industriële en commerciële complexen.

Openbare en residentiële gebouwen.

## - Gebruik

Na het verwijderen van de pin, het blusmiddel met tussenpozen direct in het vuur spuiten. Voldoende afstand, minimaal 1 meter, tot het vuur moet in acht worden genomen. Indien de ogen of mond in contact komt met de bluspoeder, langdurig spoelen met water.

## - Opslaan

De beste temperatuur om de blussers op te slaan is -20°C tot +60°C.



## - Onderhoud / service

Er is geen onderhoud vereist. 10 Jaar fabrieksgarantie (zie Tenminste houdbaarheid datum op de blusser).  
De blusser dient 1x per jaar, door een deskundige, geïnspecteerd worden (zie functiebeschrijving).  
Indien u de blusser langer dan 10 wenst te gebruiken dient er na het 10 jaar een revisie plaats te vinden die uitgevoerd moet worden door een REOB gecertificeerde deskundige.

## - Leveeenheden

Per stuk.  
Euro pallet 50 stuks.

## - Specificaties

	<b>2 Kilo</b>	<b>6 kilo</b>	<b>9 kilo</b>
Fabrikant	Britannia PX 2P	Britannia PX 6P	Britannia PX 9P
Type	Constante druk	Constante druk	Constante druk
Inhoud	2 kilo	6 Kilo	9 Kilo
Brandklasse	13A/ 55B	34A/183B	43A/233B/C
Drijfgas	Stikstof	Stikstof	Stikstof
Spuitduur	8 seconden	20 seconden	25 seconden
Horizontaal bereik	5 meter	5 meter	5 meter
Werkdruk	12 Bar	12 bar	12 bar
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt	Tot 1000 Volt	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder	ABC poeder	ABC poeder
Temperatuur bereik	-20°C tot +60°C	-20°C tot +60°C	-20°C tot +60°C
Bruto gewicht	3,5 kg	8,5 kg	11.7 kg
Afmeting (d x h)	105 x 380 mm	178 x 570 mm	200 x 640 mm
Kleur	Rood (RAL 3000)	Rood (RAL3000)	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3, MED, CE, RK2599	EN3, MED, CE, RK2496	EN3, MED, CE, RK2496

## - Speciale kenmerken

10\* Jaar fabrieksgarantie.  
\*Originele verzegeling mag niet verbroken zijn.  
Duurzaam en corrosievrij.  
Betrouwbaar en supersterk composietmateriaal.  
100% UV bestendig.  
± 20% Lichter dan metalen blustoestellen.  
Kosten verlagend.  
Beter inzicht in (on)kostenbeheersing.

## - Toelating

Conform Britisch Strandard / Duitse Europese NEN / Kiwa/NCP  
De blusser is geëtiketteerd volgens de Apparatuur en Product Safety Act.

## Leverancier:

Prymaxx Europe B.V.  
Houwbeekhof 22  
7544SH Enschede  
www.prymaxx.eu

