



- Algemeen

Elke brand begint klein. Vuur grijp razendsnel om zich heen. Dat gaat gepaard met een nog snellere ontwikkeling van warmte en rook. Vluchtwegen staan vaak goed aangegeven echter staan deze in een mum van tijd vol met warme benauwender rook. Daar moet u doorheen! Om u de tijd te geven om veilig een weg naar buiten te zoeken is het Prymaxx vluchtmasker een uitkomst zodat u voldoende tijd heeft om veilig naar buiten te gaan.

- PRYMAXX vluchtmasker

Het PRYMAXX vluchtmasker is ontwikkeld om snel op te kunnen zetten (zelfs voor brildraggers) en veilig ademend de snelste vluchtweg te zoeken

- Bescherming

Het vluchtmasker beschermd minimaal 60 minuten tegen:

vlammen, hitte, giftige gassen en rook.

Koolmonoxide vergiftiging (CO)

Waterstofcyanide (HCN)

Waterstofchloride (HCL)

Propanal (Arcolein)

en giftige rook.

Uitadem weerstand: <300Pa

Inadem weerstand: <800Pa

Geschikt voor volwassenen

- Uitvoering

Vacuum verpakt in een plastic houder.

- Functiebeschrijving

Nadat het masker is opgezet wordt bij inademing de ademlucht gefilterd zodat er minimaal 60 minuten doorgeademd kan worden. Tevens beschermd de kap tegen hitte.

- Werking

Het filter bevat 2 soorten chemicaliën die de lucht reinigen.

Als eerste Hopcalite. Dit is een mix van koper en mangaanoxides die gebruikt worden als katalysator om de lucht van koolmonoxide om te zetten in kooldioxide bij blootstelling van zuurstof die in de lucht voorkomt.

De tweede is een droogmiddel. Dit is een hygroscopische stof die efficiënt de uitademing waterdamp absorbeert waardoor de lucht gedroogd en gezuiverd wordt.

Beide chemicaliën houden koolmonoxide en andere giftige dampen tegen welke door vuur ontstaan.

- Toepassingen

Woningen, kantoorgebouwen, industriële, openbare en commerciële complexen.

- Gebruik

1 open de box aan de bovenkant

2 trek de vacuum zak open

3 TREK het koord geheel los!

De 2 doppen moeten eruit!

4 trek het masker over uw hoofd

5 trek de rode lip aan

6 blijf rustig ademen en zoek een uitweg

- Opslaan

Zodat de verpakking en/ of het masker geen schade kunnen oplopen.

- Onderhoud / service

Er is geen onderhoud vereist. Let goed op de datum waarna het masker vervangen dient te worden. Het rvs koolstoffilter verouderd zodra het met lucht in contact komt.

- Levereenheden

Per stuk.

Per doos van 20 stuks.



- Specificaties

PX VL60

Leverancier	Prymaxx Europe B.V.
Soort	Vluchtmasker met RVS Carbon filter
Type	Met volle kap
Inhoud	In plastic houder 1 vluchtmasker
Filter	Hopcalite en koolstof
Gebruikduur	minimaal 60 minuten.
Bruto gewicht	800 gram
Afmeting box	190x140x111mm (h x b x d)
Kleur	Orange (houder) Zilverkleurig (kap)
Goedkeuringen	CE: EN403:2004

- Toelating

CE: EN403:2004
GA209-1999 Ministry of Public Security

Leverancier:

Prymaxx Europe B.V.
Houwbeekhof 22
7544SH Enschede
www.prymaxx.eu

